

FDM 1 Dosenmuffe		Chapter 9	Datum: 15. Mai 2019, v.04	Fr/Am
------------------	--	-----------	---------------------------	-------



## D a t e n b l a t t

für

### FDM 1 - Dosenmuffe



Die FDM 1 Dosenmuffe dient zur Verbindung und Abzweigung verschiedener Kabel und wird sowohl in der Telekommunikation als auch bei Elektro-Kabel eingesetzt.

### Material Beschreibung

Verwendung:	In der Regel im Erdreich
Format:	Rund; 170 x 72 mm
Material:	Polypropylen schwarz/gelb
Verschraubung:	Deckel aus PP
Kabelaufnahme:	4 x 5-14 mm
Zugentlastung:	Nach dem Einführen mechanisch durch die Kabeltülle.
Zugspannung:	Mind. 60 N/mm
Temperaturbeständigkeit:	-30° / +65° C
Zu öffnen:	Durch aufschrauben, wieder verwendbar!
Prüfung:	IP 68, IM 22
Elektro:	1 kV, ÖVE
Prüfnummer:	VAEE 36221

Wand- Masthalterung

vorrätig

FRIEDL Kunststofftechnik GmbH, 2201 Hagenbrunn, Kupferschmiedg.14, Austria / Europe  
Tel: +43/2246/46551 Fax: +43/2246/4692 www.friedl-net.com office@friedl-net.com