

FDM 3		Chapter 9	Date: 18. März 2019, v.03	Fr/Hu
--------------	--	------------------	---------------------------	-------



D a t e n b l a t t

für

FDM 3 - Dosenmuffe

Die FDM 3 Dosenmuffe dient zur Verbindung und Abzweigung von Telekom und Elektro-Kabel.

Material Beschreibung

Verwendung:	Verbindungs- und Abzweigmuffe, im Erdreich bzw. Tunnel oder Wandmontage
Format:	Rund 330 x 170 mm
Material:	Polypropylen schwarz
Verschraubung:	Deckel mit 8 Schrauben aus PP
Dichtung:	Gummipolymer –Tülle mit 8 Kegel
Kabelaufnahme:	1x 10-42 mm, 1x 10-33 mm, 6x 8-26 mm
Zugentlastung:	Mechanisch durch die nach innen gerichteten Kabeltüllen.
Zugspannung:	Mind. 200 N/mm
Schlagtest:	Stahl-Kugel, 1 kg, 2 m
Temperaturbeständigkeit:	-30° / +65° C
Zu öffnen:	Durch aufschrauben wiederverwendbar
Prüfung:	IP 68, IM 22, 1 kV, ÖVE, CE
Prüfnummer:	VAEE 36221